

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-Α)	1.1.1	ΟΙΚ 2252:100%	M2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής
 Σποραδικά περίφραξη 10.00 M2

2	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λουπών λεπτών επιστρώσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-Α)	1.1.2	ΟΙΚ 2236:100%	M2
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών (Σποραδικά) 15.00

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής (Σποραδικά) 5.00
 20.00 μ2

3	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-Α)	1.1.3	ΟΙΚ 2275:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής 5.00 μ2

4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α)	1.1.4	ΟΙΚ 2236:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών
 πλακόστρωση εισόδου 11.00 2 22.00 μ2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής
 πλακόστρωση εισόδου και πέργκολας 7.42 2.59 19.22 μ2
 κεντρικός διάδρομος εισόδου 20.78 μ2

62.00 μ2

5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-Α)	1.1.5	ΟΙΚ 2238:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής αίθουσα απασχόλησης	2	7.63	1.20	18.31	μ2
	2	5.53	1.20	13.27	μ2
αίθουσα τραπεζαρίας	2	5.47	1.20	13.13	μ2
	2	5.40	1.20	12.96	μ2
σποραδικά				17.33	μ2

* Παιδικός Σταθμός Σαπών καθαίρεση επιστρώσεων λόγω δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών	2.50	3.00	1.00	7.50	μ2
	0.90	3.00	1.00	2.70	μ2
	5.33	3.00	2.00	31.98	μ2
σποραδικά				<u>2.82</u>	μ2
				120.00	

6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.02.Μ-Α)	1.1.6	ΟΙΚ 2226:100%	M3
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών ράμπα εισόδου κατω από καγκελόπορτα	5.00	2.00	0.20	2.00	μ3
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής καθαυρέσεις κρασπέδων εισόδου	30.00	0.20	0.30	1.80	μ3
καθαίρεση αποθηκευτικού χώρου υπο καταρρευση	3.00	3.00	0.15	1.35	μ3
		π.σ.		<u>4.85</u>	μ3
				10.00	μ3

7	Καθαυρέσεις πλινθοδομών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04-Α)	1.1.7	ΟΙΚ 2222:100%	M3
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών Διάνοιξη Πόρτας για λόγους Πυρασφάλειας	2.25	1.05	0.30	0.71	μ3
καθαυρέσεις επιστρώσεων λόγω δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών	2.50	3.00	1.00	7.50	μ3
	0.90	3.00	1.00	2.70	μ3
	5.33	3.00	2.00	31.98	μ3
σποραδικά				0.11	μ3

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής Διάνοξη Πόρτας για λόγους Πυρασφάλειας	1.20	2.00	0.25	0.60	μ3
καθαίρεση αποθηκευτικού χώρου υπο καταρρευση	3.00	2.50	0.30	2.50	5.63 μ3
			π.σ.	0.78	μ3
				<u>50.00</u>	<u>μ3</u>

8	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαϊώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.02.Μ-Α)	1.1.8	ΟΙΚ 2112:100%	Μ3
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών 15.00 μ3

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής 15.00 μ3

30.00 μ3

9	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10-Α)	1.1.9	ΟΙΚ 2162:100%	Μ3
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών 5.00 μ3

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής 5.00 μ3

10.00 μ3

10	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01-Α)	1.1.10	ΟΙΚ 2241:100%	Μ2
----	--	--------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής
αποξήλωση κιόσκι 9.00 μ2

11	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων μετά προσοχής στο ίδιο άνοιγμα (ΟΙΚ Ν22.45.01)	1.1.11	ΟΙΚ 2275:100%	Μ2
----	--	--------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών
πόρτες (αντικατάσταση υάλωσης και
ανύψωση χειρολαβών) 2.25 μ2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής

πόρτες (αντικατάσταση υάλωσης και
ανύψωση χειρολαβών)

2.25 μ2

4.50 μ2

12	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-Α)	1.1.12	ΟΙΚ 2275:100%	M2
----	---	--------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών

A/A	L (ΠΛΑΤΟΣ)	ΠΟΔΙΑ	ΥΨΟΣ (H)	ΕΜΒΑΔΟ	
		1.50 είσοδος	2.36	3.54	M2
1		1.50 0.87	1.50	2.25	M2
2		1.48 0.86	1.51	2.23	M2
3		1.49 0.86	1.51	2.25	M2
4		1.50 0.85	1.50	2.25	M2
5		1.49 0.85	1.50	2.24	M2
6		1.49 0.85	1.50	2.24	M2

Δημιουργία αίθουσας απασχόλησης Βρεφών

7		1.49 0.83	1.50	2.24	M2
8		1.49 0.83	1.50	2.24	M2
9		1.49 0.83	1.50	2.24	M2
10		0.53 1.60	0.70	0.37	M2
11		0.53 1.60	0.70	0.37	M2
12		0.53 1.60	0.70	0.37	M2
13		1.47 0.85	1.50	2.21	M2
14		1.50 0.85	1.50	2.25	M2
15		1.48 0.85	1.50	2.22	M2
16		0.63 1.60	0.70	0.44	M2
17		0.63 1.60	0.70	0.44	M2
18		0.63 1.60	0.70	0.44	M2
19		0.63 1.60	0.70	0.44	M2
20		0.63 1.60	0.70	0.44	M2
21		0.63 1.60	0.70	0.44	M2
22		0.63 1.60	0.70	0.44	M2
23		1.50 0.85	1.50	2.25	M2
24		1.50 0.85	1.50	2.25	M2

39.07

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής

		0.98 είσοδος	2.25	2.21	M2
		0.40	2.25	0.90	M2
1		1.37 0.85	1.50	2.06	M2
2		1.36 0.85	1.50	2.04	M2
3		1.36 0.85	1.50	2.04	M2
4		1.36 0.85	1.50	2.04	M2
5		1.37 0.85	1.50	2.06	M2
6		1.36 0.85	1.50	2.04	M2
7		1.35 0.85	1.50	2.03	M2
8		1.36 0.85	1.50	2.04	M2
9		1.17 0.85	1.50	1.76	M2

10	0.75	1.65	0.75	0.56	M2
11	0.75	1.65	0.75	0.56	M2
12	0.8	1.65	0.75	0.60	M2
13	0.77	1.65	0.75	0.58	M2
14	1.37	0.85	1.50	2.06	M2
15	1.34	0.85	1.50	2.01	M2
				<u>27.56</u>	
			σύνολο	66.64	M2
			ΠΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	68.00	M2

13	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02- Α)	1.1.13	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.
----	---	--------	---------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών καγκελόπορτα εισόδου	300.00	κιλά
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής καγκελόπορτα εισόδου	<u>300.00</u>	κιλά
	600.00	κιλά

14	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.35-Α)	1.1.14	ΟΙΚ 2267:100%	Τεμ.
----	---	--------	---------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών Εξωπορτες	5.00	τεμ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής Εξωπορτες	<u>5.00</u>	τεμ
	10.00	τεμ

15	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.52-Α)	1.1.15	ΟΙΚ 2275:100%	M2
----	--	--------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής αποξήλωση κιόσκι	9.00	μ2
--	------	----

16	Αποξήλωση υφιστάμενης υάλωσης για την τοποθέτηση νέας (ΟΙΚ ΚΠΤ- 22.45-ΑΝ)	1.1.16	ΟΙΚ 2236:100%	M2
----	---	--------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών πόρτες εισόδου για αντικατάσταση υάλωσης	2.25	0.45	1.01	μ2
	0.15	0.30	2.00	0.09
εσωτερικές πόρτες			1.00	μ2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής					
πόρτες εισόδου για αντικατάσταση					
υάλωσης	1.40	0.45		0.63	μ2
	1.40	0.45	3.00	1.89	μ2
εσωτερικές πόρτες				<u>1.38</u>	μ2
				<u>6.00</u>	μ2

17	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A)	1.1.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	tkm
----	---	--------	--------------------	-----

* Ως ΑΤ 1.1.8	50.00	μ3			
Αποβλήτα (30% σκυροδεμα και 70% τουβλο)	50.00		1140.00	κιλα/μ3	=
		=	57004.28	κιλά	=
		=	57.00	τοννοι	
	57.00	30.00	=	1710.13	tkm
Προς στρογγυλοποιηση			1750.00	tkm	

18	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών) (ΟΙΚ Ν20.13)	1.1.18	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.
----	---	--------	---------------	------

* Ως ΑΤ 1.1.17			57.00	τοννοι
Προς στρογγυλοποιηση			60.00	τοννοι

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-A)	1.2.1	ΟΙΚ 3214:100%	M3
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών					
ράμπα εισόδου Α	11.00	2.50	0.20	5.50	M3

Δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών					
ράμπα εισόδου Β	5.00	2.50	0.20	2.50	M3
σποραδικά				0.50	M3

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής					
ράμπα εισόδου Α	20.00	2.00	0.20	8.00	M3
πέργκολα	7.42	2.58	0.20	3.83	M3
σποραδικά				<u>0.67</u>	M3
				<u>21.00</u>	M3

Προς στρογγυλοποιηση				21.00	M3
----------------------	--	--	--	-------	----

2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-Α)	1.2.2	ΟΙΚ 3811:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών ράμπα εισόδου Α	11.00	0.20	2.00	4.40	μ2
	2.50	0.20	2.00	1.00	μ2

Δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών

ράμπα εισόδου Β	5.00	0.20	2.00	2.00	μ2
σποραδικά				1.00	μ2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	20.00	2.00	0.20	8.00	μ2
	2.00	2.00	0.20	0.80	μ2

17.20 μ2

Προς στρογγυλοποιηση

18.00 μ2

3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Α)	1.2.3	ΟΙΚ 3816:100%	M2
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	5.00
--------------------------	------

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	<u>5.00</u>
	10.00 μ2

4	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α)	1.2.4	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.
---	---	-------	---------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών ράμπα εισόδου Α	11.00	2.50	27.50	M2	
	27.50	1.25	2.00	=	
				137.50	Χγρ.

Δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών

ράμπα εισόδου Β	5.00	2.50	12.50	M2	
	12.50	1.25	2.00	=	
Σποραδικά				62.50	Χγρ.
				37.50	Χγρ.

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής ράμπα εισόδου Α	20.00	2.00	40.00	M2
πέργκολα	7.42	2.58	19.14	M2
			<u>59.14</u>	μ2

59.14	1.25	2.00	2.00	=	295.72	Χγρ.
-------	------	------	------	---	--------	------

533.22 Χγρ.

Προς στρογγυλοποιηση

550.00 Χγρ.

5	Επισκευή - αποκατάσταση κατασκευών απο οπλισμένο σκυρόδεμα (ΟΙΚ Ν77.21)	1.2.5	ΟΙΚ 7745:100%	M2
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	σποραδικά	10.00	μ2
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	σποραδικά	10.00	μ2
		<u>20.00</u>	μ2

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ				
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-A)	1.3.1	ΟΙΚ 7121:100%	M2

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	Σποραδικά περίφραξη και διάνοιξη θύρας πυρασφάλειας	20.00	M2
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	Σποραδικά περίφραξη	10.00	M2
		<u>30.00</u>	M2

2	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.01-A)	1.3.2	ΟΙΚ 3213:100%	MM
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	Πόρτα νεοδιανοιγόμενη πόρτα για λεβητοστάσιο	1.20	MM
		1.20	MM
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής		1.20	MM
		<u>3.60</u>	MM

3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.02-A)	1.3.3	ΟΙΚ 4662.1:100%	M2
---	---	-------	-----------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών		1.00	M2
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής		1.00	M2
		<u>2.00</u>	M2

4	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-45.01.01-A)	1.3.4	ΟΙΚ 4501:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	Σποραδικά περίφραξη	30.00	0.80	24.00	M2
------------------------------	---------------------	--------------	-------------	--------------	----

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1	Αποξύλωση Υδρορροής παντός τύπου και σχήματος (ΗΜΧ Ν8062.3.1)	1.4.1	ΗΛΜ 1:100%	ΜΜ
---	---	-------	------------	----

*	Παιδικός Σταθμός Σαπών	4.50	μ
*	Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	3.00	μ
		7.50	μ

2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρόΡ.Υ.Σ. διαμέτρου 75 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm (ΗΜΧ Ν8042.4.4)	1.4.2	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ
---	---	-------	------------	----

*	Παιδικός Σταθμός Σαπών	20.00	μ
	Δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών Σποραδικά	3.00	μ
*	Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	3.00	μ
		26.00	μ

3	Υδρορροή επίπεδη από γαλβανισμένη λαμαρίνα (ΗΜΧ Ν8062.2)	1.4.3	ΗΛΜ 1:100%	Χγρ.
---	--	-------	------------	------

*	Παιδικός Σταθμός Σαπών	5.00	χλγ
*	Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	5.00	χλγ
		10.00	χλγ

4	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ18ΜΜ (ΗΜΧ Ν8043.3)	1.4.4	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ
---	---	-------	------------	----

*	Παιδικός Σταθμός Σαπών	10.00	μ
	Δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών Σποραδικά	5.00	μ
*	Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	5.00	μ
		20.00	μ

5	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.02-Α)	1.4.5	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.
---	--	-------	---------------	------

*	Παιδικός Σταθμός Σαπών	1.00	45.00		45.00	χλγ
*	Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	1.00	45.00		45.00	χλγ
					90.00	χλγ

6	Αποξήλωση ειδών υγιεινής Λεκάνη αποχωρητηρίου τύπου, νιπτήρα, καζανάκι κ.τ.λ (ΗΜΧ Ν8152.2)	1.4.6	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.
---	--	-------	-------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	6.00	τεμ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	8.00	τεμ
	<u>14.00</u>	τεμ

7	Αποξήλωση χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων οποιαδήποτε αξονικού ύψους (ΗΜΧ Ν8431.2.2)	1.4.7	ΗΛΜ 26:100%	Τεμ.
---	---	-------	-------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	0.00	τεμ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	1.00	τεμ
	<u>1.00</u>	τεμ

8	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ, Διαστάσεων 80 X 80 mm ,για αγωγούς διατομής έως 6 mm ² , 8 εξόδων (ΗΜΧ 8786.2.2)	1.4.8	ΗΛΜ 41:100%	Τεμ.
---	--	-------	-------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	5.00	τεμ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	5.00	τεμ
	<u>10.00</u>	τεμ

9	Καλώδια τύπου Η05VV-U, -R (ΝΥΜ), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ² (ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.40.01)	1.4.9	ΗΛΜ 46:100%	ΜΜ
---	---	-------	-------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	25.00	μ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	25.00	μ
	<u>50.00</u>	μ

10	Καλώδια τύπου Η05VV-U, -R (ΝΥΜ), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5mm ² (ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.40.02)	1.4.10	ΗΛΜ 46:100%	ΜΜ
----	--	--------	-------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	25.00	μ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	25.00	μ
	<u>50.00</u>	μ

11	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 25 mm X 25 mm (ΗΜΧ Ν8733.1.4)	1.4.11	ΗΛΜ 41:100%	ΜΜ
----	--	--------	-------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	50.00	μ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	50.00	μ
	<u>100.00</u>	μ

12	Σιφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75 mm (ΗΜΧ Ν8056.5.4)	1.4.12	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.
----	--	--------	------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	7.00	τεμ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	4.00	τεμ
	<u>11.00</u>	τεμ

13	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμωμένος λουτήρα ή λεκάνης με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα διαμέτρου 1/2 ins (ΗΜΧ 8141.4.3)	1.4.13	ΗΛΜ 13:100%	Τεμ.
----	---	--------	-------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	7.00	τεμ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	5.00	τεμ
	<u>12.00</u>	τεμ

14	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ18ΜΜ (ΗΜΧ 8043.1.1)	1.4.14	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ
----	--	--------	------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	15.00	μ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	15.00	μ
	<u>30.00</u>	μ

15	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 30x36 cm με αναμικτήρα(μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος (ΗΜΧ Ν8160.6)	1.4.15	ΗΛΜ 17:100%	Τεμ.
----	--	--------	-------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	7.00	τεμ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	5.00	τεμ
	<u>12.00</u>	τεμ

16	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 22/900/0,6 (ΗΜΧ Ν8432.1.1)	1.4.16	ΟΙΚ 1101:100%	Τεμ.
----	--	--------	---------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών 1.00 τεμ

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής 0.00 τεμ

1.00 τεμ

17	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm (ΗΜΧ 8181.2)	1.4.17	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.
----	--	--------	-------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών 5.00 τεμ

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής 4.00 τεμ

9.00 τεμ

18	Τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων ασφαλείας ρευματοδοτών	1.4.18	ΗΛΜ 104 : 100%	Τεμ.
----	---	--------	----------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών 15.00

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής 15.00

30.00 τεμ

19	Αποξήλωση Ανλίας θερμότητας (κλιματιστικού) οποιασδήποτε θερμαντικής και ψυκτικής ικανότητας. (ΗΜΧ Ν8551.3.2)	1.4.19	ΗΜΧ Ν8551.3.2	Τεμ.
----	---	--------	---------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών 0.00 τεμ

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής 1.00 τεμ

1.00 τεμ

20	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 1200 mm X 300 mm (ΗΜΧ Ν8973.7.4.9)	1.4.20	ΗΛΜ 59:100%	Τεμ.
----	---	--------	-------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών 8.00 τεμ

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής 8.00 τεμ

16.00 τεμ

21	Μπουτόν Εξώθυρας πολυτελείας με κουδούνι δύο ήχων (ΗΜΧ Ν8804.2)	1.4.21	ΗΛΜ 49:100%	Τεμ.
----	---	--------	-------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών 3.00 τεμ

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής 3.00 τεμ

3.00 τεμ

6.00 τεμ

22	Επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	1.4.22	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.
----	--------------------------------------	--------	-------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	1.00	τεμ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	1.00	τεμ
	<u>2.00</u>	τεμ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-52-Α)	1.5.1	ΟΔΝ 2922:100%	M2

* Παιδικός Σταθμός Σαπών				
ράμπα εισόδου Α	11.00	2.50	27.50	M2
ράμπα εισόδου Β	5.00	2.50	12.5	M2
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής				
ράμπα εισόδου Α	20.00	2.00	40.00	M2
πέργκολα	7.42	2.58	19.14	M2

99.14 M2

Προς στρογγυλοποίηση 100.00 M2

2	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.31.01-Α)	1.5.2	ΟΙΚ 7531:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών				
Νέα θύρα για λόγους πυρασφάλειας	1.20	0.30	0.36	M2

3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-Α)	1.5.3	ΟΙΚ 7331:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	2.00	μ2
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	3.00	μ2
	<u>5.00</u>	μ2

4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-A)	1.5.4	ΟΙΚ 7331:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών νέα WC 5 - WC 6 νηπίων	3.00	1.60	4.80	M2
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής σποραδικά αντικατάσταση			<u>10.20</u>	M2
			15.00	M2

5	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01-A)	1.5.5	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2
---	--	-------	-----------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών Χώρος αλλαγών λουτρού	1.50	0.60	0.90	M2
Χώρος παρασκευής γάλακτος	2.70	0.60	<u>1.62</u>	M2
			2.52	M2
Προς στρογγυλοποίηση			3.00	M2

6	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.02-A)	1.5.6	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2
---	--	-------	-----------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών νέα WC νηπίων	3.00	2.00	3.00	18.00
	1.60	2.00	3.00	9.60
	1.60	2.00	1.50	4.80
	-0.85	2.20	2.00	<u>-3.74</u>
				28.66
Προς στρογγυλοποίηση				30.00
				M2

7	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.02-A)	1.5.7	ΟΙΚ 7336:100%	M2
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	7.42	2.59	19.22	M2
Προς στρογγυλοποίηση			20.00	M2

8	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.01-A)	1.5.8	ΟΙΚ 7491:100%	MM
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών

1.00 MM

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής

1.00 MM

2.00 MM

9	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-A)	1.5.9	ΟΙΚ 7326.1:100%	MM
---	---	-------	-----------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών
νέα WC νηπίων

2.00 3.00 6.00 MM

1.60 4.00 6.40 MM

12.40 MM

Προς στρογγυλοποίηση

13.00 MM

10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.10-A)	1.5.10	ΟΙΚ 7912:100%	M2
----	---	--------	---------------	----

5.00 M2

11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.11-A)	1.5.11	ΟΙΚ 7311:100%	M2
----	---	--------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής
περιμετρική επένδυση θεμελίου

5.00 M2

12	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96-A)	1.5.12	ΟΙΚ 7396:100%	M2
----	---	--------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών

10.00 M2

σποραδικα αντικατάσταση και τοπικά αποκατάσταση δαπέδου πλακιδίων πλαστικών

10.00 M2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής σποραδικα αντικατάσταση

20.00 M2

40.00 M2

13	Στεγανωτικές επιστρώσεις σκυροδέματος με επαλειφόμενο κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-AN1)	1.5.13	ΟΙΚ 7903:100%	M2
----	--	--------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών

20.00 M2

14	Επισκευή ρωγμών και ακμών συνάντησης οριζόντιων και κάθετων επιφανειών σκυροδέματος με επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-ΑΝ2)	1.5.14	ΟΙΚ 7903:100%	ΜΜ
----	---	--------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	20.00	ΜΜ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	20.00	ΜΜ
	<u>40.00</u>	ΜΜ

15	Επίστρωση απλή με υαλοπλεγμα 145 gr/m2 σπής 4x4 cm, εντός στρώσεων τσιμεντοκονιάματος ή γαρμπιλοδέματος ή περλιτοδέματος (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.14-ΑΝ)	1.5.15	ΟΙΚ 7914:100%	Μ2
----	---	--------	---------------	----

5.00 Μ2

16	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.94-Α)	1.5.16	ΟΙΚ 7373.1:100%	Μ2
----	---	--------	-----------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	5.00	Μ2
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	5.00	Μ2
	<u>10.00</u>	Μ2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ				
1	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-Α)	1.6.1	ΟΙΚ 6522:100%	Μ2

* Παιδικός Σταθμός Σαπών

Α/Α	L (ΠΛΑΤΟΣ) ΠΟΔΙΑ		ΥΨΟΣ	ΕΜΒΑΔΟ	
1	1.50	0.87	1.50	2.25	Μ2
2	1.48	0.86	1.51	2.23	Μ2
3	1.49	0.86	1.51	2.25	Μ2
4	1.50	0.85	1.50	2.25	Μ2
5	1.49	0.85	1.50	2.24	Μ2
6	1.49	0.85	1.50	2.24	Μ2

Δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών

7	1.49	0.83	1.50	2.24	M2
8	1.49	0.83	1.50	2.24	M2
9	1.49	0.83	1.50	2.24	M2
10	0.53	1.60	0.70	0.37	M2
11	0.53	1.60	0.70	0.37	M2
12	0.53	1.60	0.70	0.37	M2
13	1.47	0.85	1.50	2.21	M2
14	1.50	0.85	1.50	2.25	M2
15	1.48	0.85	1.50	2.22	M2
16	0.63	1.60	0.70	0.44	M2
17	0.63	1.60	0.70	0.44	M2
18	0.63	1.60	0.70	0.44	M2
19	0.63	1.60	0.70	0.44	M2
20	0.63	1.60	0.70	0.44	M2
21	0.63	1.60	0.70	0.44	M2
22	0.63	1.60	0.70	0.44	M2
23	1.50	0.85	1.50	2.25	M2
24	1.50	0.85	1.50	2.25	M2
				<u>35.53</u>	M2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής

A/A	L (ΠΛΑΤΟΣ) ΠΟΔΙΑ		ΥΨΟΣ	ΕΜΒΑΔΟ	
1	1.39	0.96	1.55	2.15	M2
2	1.38	0.99	1.54	2.13	M2
3	1.38	0.99	1.55	2.14	M2
4	1.37	0.99	1.55	2.12	M2
5	1.39	0.99	1.55	2.15	M2
6	1.39	1.03	1.55	2.15	M2
7	1.38	1.01	1.55	2.14	M2
8	1.35	1.01	1.55	2.09	M2
9	1.19	0.85	1.33	1.58	M2
10	0.75	1.65	0.7	0.53	M2
11	0.75	1.65	0.7	0.53	M2
12	0.75	1.65	0.7	0.53	M2
13	0.77	1.65	0.7	0.54	M2
14	1.37	0.98	1.55	2.12	M2
15	1.36	0.99	1.55	2.11	M2
				<u>25.01</u>	M2
				<u>60.55</u>	M2
				61.00	μ2

σύνολο

προς στρογγυλοποίηση

2	Γαλθθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.02.01 -)	1.6.2	ΟΙΚ 6502:100%	M2
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών
Κεντρική Πόρτα εισόδου στο κτίριο (1.03+0.45) 1.48 2.36 3.49 μ2

Δημιουργία αιθουσας απασχόλησης βρεφών
Δημιουργία 2ης πόρτας εξόδου 1.20 2.36 2.83 μ2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής
Κεντρική Πόρτα εισόδου στο κτίριο (1.03+0.36) 1.39 2.35 3.27 μ2
Δημιουργία 2ης πόρτας εξόδου 0.00 μ2

9.59 μ2

προς στρογγυλοποίηση 10.00 μ2

3	Προσθήκη θερμοδιακοπής στα προφίλ αλουμινίου (ΟΙΚ Ν65.61.01)	1.6.3	ΟΙΚ 6541:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

Δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών
Ως ΑΤ 1.6.1 10.02 M2

Ως ΑΤ 1.6.1 50.52 M2

σύνολο 60.55 M2

προς στρογγυλοποίηση 61.00 M2

4	Κινητές σίτες αερισμού (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.25-A)	1.6.4	ΟΙΚ 6530:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

Δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών
Ως ΑΤ 1.6.3 2/3* 10.02 6.68 M2

Ως ΑΤ 1.6.3 2/3* 50.52 33.68 M2

σύνολο 40.36 M2

προς στρογγυλοποίηση 41.00 M2

5	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03-A)	1.6.5	ΟΙΚ 6236:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής Λεβητοστάσιο	1.10	2.25	2.48	
Προς Στρογγυλοποίηση			2.50	μ2

6	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A)	1.6.6	ΟΙΚ 5446.1:100%	M2
---	---	-------	-----------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών δημιουργία βρεφικού τμήματος	3.00	0.90	2.20	5.94	μ2
Προς Στρογγυλοποίηση			6.00	μ2	

7	Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A)	1.6.7	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.
---	--	-------	---------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών ράμπες	11.00	*2	20	440.00	κιλά
δημιουργία βρεφικού τμήματος σποραδικά	5.00	*2	20	200.00	κιλά
				50.00	κιλά
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής σποραδικά	10.00	*2	20	400.00	κιλά
				10.00	κιλά
				<u>1100.00</u>	κιλά
Προς Στρογγυλοποίηση				1100.00	κιλά

8	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 62.21	1.6.8	ΟΙΚ 6221 :100 %	Χγρ.
---	---	-------	-----------------	------

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	250.00	χγρ
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	<u>250.00</u>	χγρ
	500.00	χγρ

9	Κικλιδώματα Σιδηρά - Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή (ΟΙΚ 64.47)	1.6.9	ΟΙΚ 6447 :100 %	M2
---	---	-------	-----------------	----

- * Παιδικός Σταθμός Σαπών
Καλυψη διακένου μεταξύ τοιχείου περίφραξης και κτιρίου 1.00*1.50 1.50 M2
- * Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής
Απομόνωση εξωτερικού χώρου από λεβητοστάσιο 5*1.50 7.50 M2
9.00 M2

10	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΟΙΚ ΚΠΤ-61.31-Α)	1.6.10	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.
----	--	--------	---------------	------

- * Παιδικός Σταθμός Σαπών
δημιουργία βρεφικου τμήματος 500.00 Χγρ

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Υάλωση διπλή triplex, μέσα και έξω-ενεργειακή (ΟΙΚ Ν76.27.02.2)	1.7.1	ΟΙΚ 7609.1:100%	M2

Δημιουργία αιθουσας απασχόλησης βρεφών			
Ως ΑΤ 1.6.3	10.02	M2	
Ως ΑΤ 1.6.3	50.52	M2	
Σαπες - Εσωτερικές θύρες (αντικατάσταση υαλωσης)	4.00	M2	
Ξυλαγανη - Εσωτερικές θύρες (αντικατάσταση υαλωσης)	4.00	M2	
σύνολο	<u>68.55</u>	M2	
προς στρογγυλοποίηση	69.00	M2	

2	"Αντιβανδαλιστική μεμβράνη υαλοπινάκων" (ΟΙΚ Ν65.20.2)	1.7.2	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2
---	---	-------	-----------------	----

Δημιουργία αιθουσας απασχόλησης βρεφών			
Σποραδικά	1.00	M2	
Σαπες σποραδικά	1.00	M2	
Ξυλαγανή σποραδικά	1.00	M2	
σύνολο	<u>3.00</u>	M2	
προς στρογγυλοποίηση	3.00	M2	

3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-Α)	1.7.3	ΟΙΚ 7755:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών					
ράμπες	22.00	1.00	22.00	M2	
Δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών					
ράμπα	10.00	1.00	10.00	M2	
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	20.00	1.00	20.00	M2	
			<u>52.00</u>	M2	

4	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.01-Α)	1.7.4	ΟΙΚ 7701:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών	οροφές		232.61	M2	
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής	οροφές		189.66	M2	
			<u>422.27</u>	M2	
προς στρογγυλοποίηση			430.00	μ2	

5	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.10 -Α)	1.7.5	ΟΙΚ 7809:100%	M2
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών					
Δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών	4.39	4.00	17.56	μ2	
	7.04	4.00	28.16	μ2	
	1.55	4.00	6.20	μ2	
αφαιρούνται πόρτες	-2.20	3.00	-6.60	μ2	
			<u>45.32</u>	μ2	
προς στρογγυλοποίηση			46.00	μ2	

6	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-Α)	1.7.6	ΟΙΚ 7211:100%	M2
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών			10.00	M2	
* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής			10.00	M2	
			<u>20.00</u>	M2	

7	Ανακαίνιση χρωματισμών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών ή εσωτερικών διά πλαστικού χρώματος (ΟΙΚ Ν77.91)	1.7.7	ΟΙΚ 7791:100%	M2
---	---	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών

Δημιουργία βρεφικού τμήματος 240.00 μ2

σποραδικά 370.00 μ2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής

σποραδικά 638.00 μ2

1248.00 μ2

8	Διαφανές ακρυλικό φύλλο plexiglass (ΟΙΚ Ν7610)	1.7.8	ΟΙΚ Ν7610	M2
---	--	-------	-----------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών

επιφάνειες θυρών με τζάμι 5.00 μ2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής

επιφάνειες θυρών με τζάμι 5.00 μ2

10.00 μ2

9	Ανάσυρση και επικεράμωση με χρήση των ιδίων κεράμων παντός τύπου (ΟΙΚ Ν7211)	1.7.9	ΟΙΚ 7211:100%	M2
---	--	-------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής

10.00 μ2

10	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A)	1.7.10	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2
----	---	--------	-----------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών

Σποραδικά περίφραξη και διάνοιξη θύρας πυρασφάλειας 20.00 M2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής

Σποραδικά περίφραξη 10.00 M2

30.00 M2

11	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-Α)	1.7.11	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2
----	---	--------	-----------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών
Σποραδικά 10.00 M2

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής
Σποραδικά 10.00 M2

20.00 μ2

12	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-Α)	1.7.12	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2
----	--	--------	-----------------	----

* Παιδικός Σταθμός Σαπών
Δημιουργίας αιθουσας απασχόλησης βρεφών

	2	4.39	4	35.12
	2	7.04	4	56.32
	2	1.55	4	12.40
αφαιρούνται πόρτες		-2.20	3	-6.60
				<u>97.24</u> μ2

σποραδικά 2.76 μ2

Συνολο 100.00 μ2

προς στρογγυλοποίηση 100.00 μ2

13	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών	1.7.13	ΟΙΚ 73.99 100%	m
----	-----------------------------------	--------	----------------	---

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής
Αιθουσα απασχόλησης
1.05+4.53+8.07+5.33+1.05 +1.05+1.05

22.13 m

Τραπεζαρία
4*1.20 4.80 m

26.93 m

Προς στρογγυλοποίηση 30.00 m

14	Επισκευη και στηριξη γυψοσανίδων	1.7.14	ΟΙΚ 7809:100%	M2
----	----------------------------------	--------	---------------	----

* Παιδικός Σταθμός Ξυλαγανής
Αιθουσα απασχόλησης
(4.53+8.07+5.33 + (8.07-1.420.85))
*1.05

24.92 M2

(1.26+1.27+1.24+0.63+ 0.77+2.01+0.72)
*1.45

11.46 M2

36.37 M2

Προς στρογγυλοποιηση

40.00 m

15	Κρήνη απο γρανίτη απλού γεωμετρικού σχήματος. (ΟΙΚ Ν.3214Ν)	1.7.15	ΟΙΚ 3214:100%	Τεμ.
----	---	--------	---------------	------

2 ΤΕΜ

Σάπες 22-5-2023
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μιχαηλίδου Ελισάβετ
Πολιτικός Μηχανικός

Σάπες 22-5-2023
Ο Προϊστάμενος
α/α

Κοτζαμπάσης Δήμος
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός